



# TECTUL

## Ducto flexible



**MATERIALES**

Construida con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil.

**APLICACIÓN**

Ideal para sistemas de climatización, extracción de aire, y ventilación en edificios comerciales e industriales.

**CARÁCTERÍSTICAS DIMENSIONALES**

Variaciones desde 4" a 50" en rollos de 10 [mts]

Datos técnicos	
Diámetro nominal - NPS [in]	Diámetro interior - Di [mm]
4	100
5	125
6	150
8	200
10	250
12	300
14	350
16	400
18	450
24	600
28	700
32	800
38	915
40	1000
42	1067
48	1200
50	1270

Características adicionales	
Temperatura de trabajo:	De - 20 °C a 80° C (De -4 °F a 176 °F)
Pared interna lisa para un flujo de aire eficiente y mínima pérdida de presión.	
Alta flexibilidad que facilita la instalación en espacios reducidos.	
Resistente a la corrosión y a la intemperie para uso en entornos exteriores.	

\* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.



# TECTUL

## Flexible duct



**MATERIALS**  
Constructed from high-quality materials to ensure a long service life.

**APPLICATION**  
Ideal for air conditioning systems, air extraction, and ventilation in commercial and industrial buildings

**DIMENSIONAL CHARACTERISTICS**  
Variations from 4" to 50" in rolls of 10 [mts]

Mechanical data	
Nominal diameter - NPS [in]	Internal diameter - Di [mm]
4	100
5	125
6	150
8	200
10	250
12	300
14	350
16	400
18	450
24	600
28	700
32	800
38	915
40	1000
42	1067
48	1200
50	1270

Additional Features	
Work temperature:	From - 20 °C to 80° C (from -4 °F to 176 °F)
Smooth inner wall for efficient airflow and minimal pressure loss.	
High flexibility for easy installation in tight spaces.	
Corrosion and weather-resistant for outdoor use.	

\* Reference photos and measurements, subject to change without prior notice from the supplier or manufacturer.