




TECTUL

Lamina inoxidable 304 alfajor

MATERIALES



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES



APLICACIONES



Presentación de lámina 304	
Espesor t	Peso [Kg]
mm	
2,50	58,50
3,00	70,20
4,50	105,00

Propiedades Mecánicas		
Límite elástico	Resistencia a la tracción	Dureza Rockwell B
205 [MPa]	515 [MPa]	70 [HRB]

Calidad	Composición química [%]						
	C	Mn	P	S	Cr	Si	Ni
304	0,080	2,00	0,045	0,030	18 - 20	1,000	8 - 10,5

MATERIALES



Material que se destaca por la resistencia a la corrosión y sus propiedades estéticas.

APLICACIONES



Usada en pisos antideslizantes en la industria automotriz para furgones, buses y zonas de alto tráfico.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES



Se manejan presentaciones desde 4x8 [in].

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.




TECTUL

304 stainless steel sheet

MATERIALS

CHARCATERISTICAS DIMENSIONALES

APPLICATION



304 sheet presentation	
Thickenss t	Weigth [Kg]
mm	
2,50	58,50
3,00	70,20
4,50	105,00

Mechanical properties		
Elastic limit	Tensile strength	Rockwell B hardness
205 [Mpa]	515 [Mpa]	70 [HRB]

Qualities	Chemical composition [%]						
	C	Mn	P	S	Cr	Si	Ni
304	0,080	2,00	0,045	0,030	18 - 20	1,00	8 - 10,5

MATERIALS

Material that stands out for its resistance to corrosion and its aesthetic properties.

APPLICATION

Used in anti-slip floors in the automotive industry for vans, buses and high traffic areas.

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

We handle presentations from 4x8 [in].

* Reference photos and measurements, subject to change without prior notice from the supplier or manufacturer.